



Siedziba: 91-726 Łódź ul. Wojska Polskiego 165a  
Filia: 90-604 Łódź ul. Zielona 34



tel: 0048 (0) 42-617-23-22  
tel: 0048 (0) 42-632-24-01



fax: 0048 (0) 42-617-23-21  
fax: 0048 (0) 42-634-36-13



www.ecorson.com  
e-mail: info@ecorson.com

### SYSTEM: MFA / MURIMAL 200

Wysokiej jakości akrylowa farba wewnętrzna, głęboko matowa, wodorozcieńczalna. Posiada dobre właściwości wypełniające i kryjące, wysoki punkt bieli, jest niezastąpiona przy malowaniu dużych powierzchni ze względów ekonomicznych oraz praktycznych. Zapewnia dobrą ochronę, stanowiąc prawidłowe rozwiązanie dla właściwego zabezpieczenia powierzchni. Cechy Murimal 200, pozwalają uzyskać spójne, jednolite wykończenie na różnych podłożach.



**PRODUKT**

**WYDAJNOŚĆ**

**ROZCIEŃCZANIE**

**NARZĘDZIA**

**OPIS SYSTEMU**

**SCHNIĘCIE**

W zależności od chłonności podłoża zaleca się wybrać odpowiedni rodzaj gruntu. Dla powierzchni o dużej chłonności wstępnie należy użyć MFA CLASSIC lub MFA PLUS. W przypadku niskiego stopnia chłonności podłoża można zastosować MFA WHITE w rozcieńczeniu do 50%, w charakterze podkładu ujednoliciającego, w szczególności przy zmianach koloru ścian np. z ciemnego na jasne. Przy zmianie koloru z jasnego na ciemne zaleca się użyć MFA WHITE zabarwionego na kolor szary. W przypadku gdy podłoże charakteryzuje się różną chłonnością (łączenia płyt, płytko osadzone przewody elektryczne, zaprawki) zaleca się użyć grunt odcinający MFA BLC. Nie należy go jednak stosować bezpośrednio na podłoże chłonne. Prewencyjnie zaleca się użyć jeden z gruntów MFA CLASSIC lub MFA PLUS.

| GRUNTY                                                                   |                                             |                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| MFA CLASSIC<br>grunt<br>podstawowy                                       | 1l / 40m <sup>2</sup>                       | 1 do 4 z wodą                                                            | szcotka<br>(ławkowiec)<br>lub wałek<br>do podłoży<br>słabych | Dobrać grunt w zależności od przeznaczenia:<br><br>MFA CLASSIC do standardowego gruntowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4-6h                                     |
| MFA PLUS<br>grunt<br>wzmocniony                                          | 1l / 30m <sup>2</sup><br>(po rozcieńczeniu) | 1 do 3 z wodą                                                            |                                                              | MFA PLUS - głęboko penetrujący grunt do słabych,<br>zniszczonych ścian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7-8h                                     |
| MFA WHITE<br>farba / grunt<br>rozbielający<br>z możliwością<br>barwienia | max. 1l / 15-20m <sup>2</sup>               | max. +50-100% wody                                                       |                                                              | MFA WHITE pod ciemne, intensywne kolory i nawierzchnie<br>o zróżnicowanej kolorystyce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4-6h                                     |
| MFA BLC<br>grunt<br>odcinający                                           | 1l / 14-16m <sup>2</sup><br>(na warstwę)    | got. do użycia                                                           |                                                              | MFA BLC - grunt odcinający do ścian o różnej chłonności podłoża.<br><br>Grunt należy rozcieńczyć zgodnie z instrukcją i dobrze wymieszać.<br>Nanosić za pomocą ławkowca, dokładnie wcierając w podłoże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7-8h                                     |
| <b>1</b>                                                                 |                                             |                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| MALOWANIE<br>1 WARSTWA                                                   |                                             |                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| MURIMAL 200<br>farba<br>matowa                                           | 14-16m <sup>2</sup> /1l                     | bianco/pastello<br>i medio: max. 15%<br><br>scuro<br>i incolore: max. 5% | duży wałek,<br>mały wałek,<br>teleskop, pędzel               | Na dobrze przygotowane podłoże наносимы pierwszą warstwę<br>podkładową farby, którą rozcieńczamy wodą zgodnie z instrukcją.<br>Wstępnie zaczynamy od malowania powierzchni niedostępnych<br>dla dużego wałka (wewnętrzne narożniki ścian, przy listwach<br>podłogowych, wokół kontaktów, itp.). Następnie malujemy<br>równomiernie zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac,<br>aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania<br>należy na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do<br>podsychającej warstwy. | 4-6h                                     |
| <b>2</b>                                                                 |                                             |                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| MALOWANIE<br>2 WARSTWA                                                   |                                             |                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| MURIMAL 200<br>farba<br>matowa                                           | 14-16m <sup>2</sup> /1l                     | bianco/pastello<br>i medio: max. 15%<br><br>scuro<br>i incolore: max. 5% | duży wałek,<br>mały wałek,<br>teleskop, pędzel               | Nanosimy drugą warstwę farby, którą rozcieńczamy wodą<br>zgodnie z instrukcją. Zaczynamy od malowania powierzchni<br>nieдоступnych dla dużego wałka (zasada jak w<br>pierwszej warstwie). Następnie malujemy równomiernie<br>zaczynając od góry do dołu bez przerywania prac,<br>aż do ukończenia całej powierzchni. Podczas malowania należy<br>na bieżąco oceniać jakość i unikać wracania się do<br>podsychającej warstwy.                                                                                                       | 4-6h, pełna<br>odporność<br>po 28 dniach |
| <b>3</b>                                                                 |                                             |                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |